



# VIA SECURITY VS-D12A



## Основні технічні характеристики

1) Корпус з металу та пластику 2) До 2 Мп, 1920×1080@30 кадрів/с 3) +265/Н.265/Н.264В/Н.264М/Н.264Н 4) Кольорове зображення: 0,02 люкс (F2.0, ARP увімк.), Ч/Б: 0 люкс з ІЧ	5) Дальність ІЧ-підсвічування до 30 м 6) Вбудований мікрофон 7) Робочі умови: від -30°C до 60°C (від -22°F до 140°F), ≤95% відносної вологості 8) PoE: IEEE 802.3af, макс. 6 Вт IP67
--	---

## Основна специфікація

<p><b>2 Мп фіксована ІЧ-камера типу "Eyeball"</b></p> <p><b>Камера</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Сенсор зображення: 1/2.9" CMOS</li><li>• Мін. освітленість: Кольорове: 0,02 люкс (F2.0, ARP увімк.), Ч/Б: 0 люкс з ІЧ</li><li>• Витримка: 1с~1/100000с</li><li>• День/Ніч: ІЧ-фільтр з автоматичним перемиканням (ICR)</li><li>• Розумна ІЧ-підсвітка: Так</li><li>• WDR: DWDR</li><li>• Співвідношення сигнал/шум: &gt;37дБ</li><li>• Регулювання кута: 0~360° (Н); 0~80° (П); 0~360(О)</li></ul> <p><b>Об'єktiv</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Тип об'єктива: Фіксований фокус</li><li>• Фокусна відстань: 2,8 мм</li><li>• Кріплення об'єктива: M12</li><li>• Діапазон діафрагми: F2.0</li><li>• Тип діафрагми: Фіксована</li><li>• Поле зору: 102,8°(Г); 57,6°(В); 117,8°(Д)</li><li>• Відстань DORI: Виявлення: 40,0 м, Спостереження: 15,9 м, Розпізнавання: 8,0 м, Ідентифікація: 4,0 м</li></ul> <p><b>Підсвітка</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ІЧ-світлодіоди: 2</li><li>• Дальність ІЧ: До 30 м</li><li>• Довжина хвилі: 850 нм</li></ul>	<p><b>Зображення</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Макс. роздільна здатність: 2 Мп, 1920×1080@30 кадрів/с</li><li>• Основний потік: PAL: 25 кадрів/с (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) NTSC: 30 кадрів/с (1920×1080, 1280×720, 704×480, 640×480)</li><li>• Додатковий потік: PAL: 25 кадрів/с (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30 кадрів/с (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)</li><li>• BLC: Так</li><li>• HLC: Так</li><li>• ARP: Так</li><li>• 3D DNR: Так</li><li>• Баланс білого: Авто/Напівавто/Ручний/Сонячне світло/Природне світло/Тепле лампове світло/Денне лампове світло/Лампа розжарювання/Фіксований</li></ul> <p><b>Функції</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Загальна тривога: Виявлення руху</li><li>• Тривога винятків: Конфлікт IP-адрес</li><li>• Метод зв'язку: Вихід тривоги</li></ul> <p><b>Мережа</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Протоколи: HTTP; TCP/IP; UDP; ICMP; DHCP; DNS; NTP; TLS v1.2; IPv4; Telnet; Unicast</li></ul>
--	---

# VIA SECURITY VS-D12A

## Стандарт стиснення

- Стиснення відео: S+265/H.265/H.264В/H.264М/H.264Н
- Бітрейт відео: 32к~4 Мбіт/с
- Стиснення аудіо: G.711А/G.711U
- Частота дискретизації аудіо: 8 кГц

- Сумісність системи: ONVIF(Profile S/T); SDK; CGI; Milestone; RTSP
- Віддалене підключення:  $\leq 2$
- Клієнт: Easy7 VMS
- Веб-інтерфейс: IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+

## Інтерфейси

- Комунікаційний інтерфейс: 1\*RJ-45 (10/100 Base-T)
- Вбудований мікрофон: Так

## Загальні характеристики

- Мова веб-клієнта: Англійська
- Робоча температура: від  $-30^{\circ}\text{C}$  до  $60^{\circ}\text{C}$  (від  $-22^{\circ}\text{F}$  до  $140^{\circ}\text{F}$ )
- Робоча вологість:  $\leq 95\%$  відносної вологості
- Температура зберігання: від  $-30^{\circ}\text{C}$  до  $60^{\circ}\text{C}$  (від  $-22^{\circ}\text{F}$  до  $140^{\circ}\text{F}$ )
- Вологість зберігання: 10%~95% відносної вологості (без конденсації)
- Живлення: PoE: IEEE 802.3af, макс. 6 Вт
- Захист: Від перенапруги 4000 В; ESD 6000 В; IP67
- Розміри: Розміри: 117(Д)117(Ш)96(В) мм
- Розміри упаковки: 180(Д)90(Ш)95(В) мм
- Вага брутто: 0,34 кг

