



VIA SECURITY VS-N1104



Основні технічні характеристики

- - До 4 каналів IP-камер
- - Пропускна здатність доступу/передачі 60 (Мбіт/с)/40 (Мбіт/с)
- - Підтримка відеоформатів S+265, H.265, S+264, H.264
- - Здатність декодування попереднього перегляду: 5 Мп (30 кадрів/с) × 1, 4 Мп (30 кадрів/с) × 1, 3 Мп (30 кадрів/с) × 1, 1080P (30 кадрів/с) × 2
- - 4-канальне синхронне відтворення
- - Здатність декодування відтворення: 5 Мп (30 кадрів/с) × 1, 4 Мп (30 кадрів/с) × 1, 3 Мп (30 кадрів/с) × 1, 1080P (30 кадрів/с) × 2
- - До 6 ТБ ємності для кожного жорсткого диска
- - 1 × HDMI вихід
- - Вихід HDMI з роздільною здатністю до 1080P
- - 1 × RJ-45, 10/100 Мбіт/с самоадаптивний порт Ethernet
- - PoE інтерфейс, 4 × RJ45, 10/100 Мбіт/с самоадаптивний порт Ethernet
- - Стиснення S+ 265 ефективно зменшує простір зберігання до 75%
- - Підтримка оновлення через хмару

Основна специфікація

Мережевий 4х-канальний реєстратор

Відео та аудіо

- Кількість каналів доступу: 4
- Вхідна пропускна здатність: 60 Мбіт/с
- Вихідна пропускна здатність: 40 Мбіт/с
- Роздільна здатність запису в архів: 5 Мп/4 Мп/3 Мп/1080P/UHGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
- Здатність декодування попереднього перегляду: 5 Мп (30 кадрів/с) × 1, 4 Мп (30 кадрів/с) × 1, 3 Мп (30 кадрів/с) × 1, 1080P (30 кадрів/с) × 2, 720P (30 кадрів/с) × 4, 4CIF (30 кадрів/с) × 4
- Інтеграція камер сторонніх виробників: ONVIF; RTSP
- Вихід HDMI: 1024×768 (60 Гц), (720P) 1280×720 (50 Гц/60 Гц), 1280×800 (60 Гц), 1440×900 (60 Гц), (1080P) 1920×1080 (50 Гц/60 Гц)
- Багатоекранний дисплей: 1/3/4

Стиснення

- Відео: S+265; H.265; S+264; H.264
- Аудіо: G711A; G711U; ADPCM_DIV4
- Тип потоку: Відео; Відео та аудіо

Тривоги

- Загальні тривоги: Рух; Тривога маскуваня; Втрата відео
- Тривоги виключень: Конфлікт IP; Конфлікт MAC; Відключення мережі; Відсутність диска; Незаконний доступ; Диск заповнений; Помилка читання/запису диска; Аномалія відео; Аномалія, виявлена в розумній функції диска; Аномальна температура диска; Перевантаження PoE; Аномальна напруга IPC; Збій RTC

Інтелектуальна аналітика

- ШІ камери: Розширений інтелект

Зберігання

- Ємність жорсткого диска: До 6 ТБ для кожного жорсткого диска

Зовнішні порти

- USB: 2 × USB2.0
- HDMI: 1 × HDMI
- Мережевий інтерфейс: 1 × RJ-45, 10/100 Мбіт/с самоадаптивний порт Ethernet
- SATA: 1 × SATA інтерфейс

VIA SECURITY VS-N1104

Мережа

- Мережеві протоколи: ARP; DDNS; DHCP; DNS; Easy DDNS; HTTP; ICMP; IGMP; IPv4; IPv6; NTP; RTCP; RTP; RTSP; SSH; TCP/IP; UDP; UPnP
- Доступ з мобільного телефону: Android; iOS; P2P_A
- Системна сумісність: CGI; SDK
- Веб-браузери: IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+

Запис та відтворення

- Багатоканальне відтворення: 4
- Режим запису: Запис за тривоною; Запис за розкладом
- Метод зберігання: Локальний жорсткий диск
- Резервне копіювання: USB-накопичувач
- Функції відтворення: Відтворення/Пауза/Стоп/Повільно/Швидко/Назад 30 с/Вперед 30 с/Повний екран/Резервне копіювання (редагування відео)

PoE

- PoE інтерфейс: 4 × RJ45, 10/100 Мбіт/с самоадаптивний порт Ethernet
- Бюджет PoE: 28 Вт
- Потужність на порт PoE: 28 Вт
- Стандарт: IEEE 802.3 af/at

Загальні характеристики

- Мови інтерфейсу: Англійська; Російська; Українська
- Живлення: DC48V 1A
- Споживана потужність: <10 Вт (без жорсткого диска і без PoE)
- Вага нетто: 0.4 кг
- Вага брутто: 0.85 кг
- Розміри: 200(Д)200(Ш)43(В) мм
- Розміри упаковки: 315(Д)70(Ш)235(В) мм
- Робоча температура: -10°C ~ +55°C
- Робоча вологість: 10% ~ 90% відносної вологості
- Температура зберігання: -10°C ~ +55°C
- Вологість зберігання: 10% ~ 90% відносної вологості
- Комплектація: Мережевий відеореєстратор; Набір гвинтів; Миша; Адаптер живлення

